

Prestatieverklaring

GWW15a t/m d

1. Producttype:

Gezaagd, geschaafd of geprofileerde wand- en gevelbekleding met of zonder veer en groef volgens NEN-EN 14915:2013.
Voor verdere en/of meer gedetailleerde informatie over het geleverde product in aanvulling op wat hieronder is weergegeven, zie informatie op de verpakking of in eventuele begeleidende documenten.

2. Omschrijving artikel:

**Wand en plafondpanelen (W/C) of wandbekleding (W)
Grenen (PYSY) binnentoepassing**
GWW15a; 12 x 85 mm x div. lengtes (wbr.)
GWW15b; 12 x 95 mm x div. lengtes (wbr.)
GWW15c; 12 x 120 mm x div. lengtes (wbr.)
GWW15d; 15 x 83 mm x div. lengtes. (wbr.)

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Afwerkingen van wanden en plafonds voor binnen- en buitentoepassingen die voldoen aan de brandvoorschriften.

4 +5. Naam fabrikant en adres:

**Gras Wood Wide B.V.
Symon Spiersweg 10
1506 RZ Zaandam
Tel. +31(0)75 616 3792
Fax +31(0)75 615 6096**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

Systeem 4

7. Volgens NEN-EN 14915 "Wand en gevelbekleding van massief hout- eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken"

8. N.v.t.

Prestatieverklaring nummer	HHG.15a t/m d	
Essentiële kenmerken	Wand en plafondpanelen (W/C) of wandbekleding (W). Houtsoorten: Grenen (PYSY)	Geharmoniseerde technische specificaties
Brand- en rookklasse	Min dikte 12mm:D-s2,d0 (vanaf 390 kg/m ³ , volgens tabel 1)	NEN-EN 14915:2013
Formaldehyde;	E1	
PCP-gehalte;	Geen	
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	
Dampdiffusieweerstandsgetal;	70μ (volgens tabel 2)	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt;	0,10/0,30(volgens tabel 3)	
Warmtegeleidingscoëfficiënt;	0,13 λ(W/mK) (volgens tabel 4)	
Weerstand bij bevestiging	NPD	
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 3-4 (NEN-EN 350-2) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	

(-) = zie markering label

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Deze verklaring is in overeenstemming met EU verordening nr. 305/2011

Zaandam, 01-11-2020

H. A.A.J. Gras
Directeur
Symon Spiersweg 10, 1506 RZ Zaandam, Nederland