

# Prestatieverklaring

Nr. GWW16a t/m ao

## 1. Producttype:

**Gezaagd, geschaafd of geprofileerde wand- en gevelbekleding met of zonder veer en groef volgens NEN-EN 14915:2013.**

Voor verdere en/of meer gedetailleerde informatie over het geleverde product in aanvulling op wat hieronder is weergegeven, zie informatie op de verpakking of in eventuele begeleidende documenten.

## 2. Omschrijving artikel: **Wandbekleding (W) Siberisch Lariks (LAGM) buiten toepassing voor de volgende producten**

**GWW16a:** ART000173 Sib. Lariks 18x44 mm Sila A/B Rhombus profiel Breedte is incl. afschuining zichtzijde geschaafd  
**GWW16b:** ART000180 Sib. Lariks 27x140 mm Sila A/B Rhombus profiel Breedte is incl. afschuining zichtzijde geschaafd  
**GWW16c:** ART000198 Sib. Lariks 16x144 mm Sila A/B Zweeds rabat netto 10/21x144 mm 127 mm werkend zichtzijde bezaagd  
**GWW16d:** ART000199 Sib. Lariks 18x142 mm Sila A/B halfhouts rabat 127 mm werkend, zichtzijde geschaafd  
**GWW16e:** ART000456 Siberisch Lariks 18x68 mm A/B Fix profiel Sponning/sleuf van ca. 7 mm, zichtzijde geschaafd  
**GWW16f:** ART000457 Siberisch Lariks 18x90 mm A/B Fix profiel Sponning/sleuf van ca. 7 mm, zichtzijde geschaafd  
**GWW16g:** ART000459 Siberisch Lariks 26x68 mm A/B Fix profiel Sponning/sleuf van ca. 7 mm, zichtzijde geschaafd  
**GWW16h:** ART000460 Siberisch Lariks 26x90 mm A/B Fix profiel Sponning/sleuf van ca. 7 mm, zichtzijde geschaafd  
**GWW16i:** ART000461 Siberisch Lariks 26x142 mm A/B Fix profiel Sponning/sleuf van ca. 7 mm, zichtzijde geschaafd  
**GWW16j:** ART000482 Siberisch Lariks 27x44 mm Sila A/B Vierzijdig geschaafd met 4 ronde hoeken R=3  
**GWW16k:** ART000484 Siberisch Lariks 27x90 mm Sila A/B Vierzijdig geschaafd met 4 ronde hoeken R=3  
**GWW16l:** ART000485 Siberisch Lariks 27x140 mm Sila A/B Vierzijdig geschaafd met 4 ronde hoeken R=3  
**GWW16m:** ART000783 Siberisch Lariks 18x142 mm A/B Fix profiel Sponning/sleuf van ca. 7 mm, zichtzijde geschaafd  
**GWW16n:** ART000825 Siberisch Lariks 18x142 mm A/B Fix profiel Sponning/sleuf van ca. 7 mm, zichtzijde geschaafd  
**GWW16o:** ART000828 Sib. Lariks 18x68 mm Sila A/B Rhombus profiel Breedte is incl. afschuining zichtzijde geschaafd  
**GWW16p:** ART000829 Sib. Lariks 18x140 mm Sila A/B Rhombus profiel Breedte is incl. afschuining zichtzijde geschaafd  
**GWW16r:** ART000833 Sib. Lariks 18x90 mm Sila A/B Rhombus profiel Breedte is incl. afschuining zichtzijde geschaafd  
**GWW16s:** ART000834 Sib. Lariks 27x44 mm Sila A/B Rhombus profiel Breedte is incl. afschuining zichtzijde geschaafd  
**GWW16t:** ART000835 Sib. Lariks 27x68 mm Sila A/B Rhombus profiel Breedte is incl. afschuining zichtzijde geschaafd  
**GWW16u:** ART000836 Sib. Lariks 27x90 mm Sila A/B Rhombus profiel Breedte is incl. afschuining zichtzijde geschaafd  
**GWW16v:** ART000837 Sib. Lariks 18x115 mm Sila A/B Rhombus profiel Breedte is incl. afschuining, zichtzijde geschaafd  
**GWW16w:** ART000844 Siberisch Lariks 18x44 mm Sila A/B Vierzijdig geschaafd met 4 ronde hoeken R=3  
**GWW16x:** ART000845 Siberisch Lariks 18x68 mm Sila A/B Vierzijdig geschaafd met 4 ronde hoeken R=3  
**GWW16y:** ART000846 Siberisch Lariks 18x90 mm Sila A/B Vierzijdig geschaafd met 4 ronde hoeken R=3  
**GWW16z:** ART000847 Siberisch Lariks 18x115 mm Sila A/B Vierzijdig geschaafd met 4 ronde hoeken R=3  
**GWW16aa:** ART000848 Siberisch Lariks 18x140 mm Sila A/B Vierzijdig geschaafd met 4 ronde hoeken R=3  
**GWW16ab:** ART000849 Siberisch Lariks 18x190 mm Sila A/B Vierzijdig geschaafd met 4 ronde hoeken R=3  
**GWW16ac:** ART000850 Siberisch Lariks 27x68 mm Sila A/B Vierzijdig geschaafd met 4 ronde hoeken R=3  
**GWW16ad:** ART000851 Siberisch Lariks 27x190 mm Sila A/B Vierzijdig geschaafd met 4 ronde hoeken R=3  
**GWW16ae:** ART000934 Sib. Lariks 18x190 mm Sila A/B Rhombus profiel Breedte is incl. afschuining zichtzijde geschaafd  
**GWW16af:** ART000935 Sib. Lariks 27x190 mm Sila A/B Rhombus profiel Breedte is incl. afschuining zichtzijde geschaafd  
**GWW16ag:** ART000958 Siberisch Lariks 42x42 mm Sila A/B Vierzijdig geschaafd met 4 ronde hoeken R=3  
**GWW16ah:** ART000964 Sib. Lariks 18x92 mm Sila A/B halfhouts rabat 77 mm werkend, zichtzijde geschaafd  
**GWW16ai:** ART000982 Sib. Lariks 18x142 mm Sila A/B channelsiding 127 mm werkend, zichtzijde geschaafd  
**GWW16aj:** ART000983 Sib. Lariks 18x68 mm Sila A/B channelsiding 53 mm werkend, zichtzijde geschaafd  
**GWW16ak:** ART000984 Sib. Lariks 18x92 mm Sila A/B channelsiding 77 mm werkend, zichtzijde geschaafd  
**GWW16al:** ART001017 Siberisch Lariks 18x142 mm 3 zij geschaafd R=3 Verduurzaamd en 2 x 4 zijdig gespoten  
**GWW16am:** ART001018 Siberisch Lariks 18x70 mm 3 zij geschaafd R=3 Verduurzaamd en 2 x 4 zijdig gespoten  
**GWW16an:** ART001019 Siberisch Lariks 18x99 mm 3 zij geschaafd R=3 Verduurzaamd en 2 x 4 zijdig gespoten  
**GWW16ao:** ART001022 Sib. Lariks 18x142 mm Sila A/B channelsiding 127 mm werkend in folie/5 stuks

## 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Afwerkingen van wanden en plafonds voor buitentoepassingen.**

4 +5. Naam fabrikant en adres:

**Gras Wood Wide B.V.  
Symon Spiersweg 10  
1506 RZ Zaandam  
Tel. +31(0)75 616 3792  
Fax +31(0)75 615 6096**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

Systeem 4

7. Volgens NEN-EN 14915 "Wand en gevelbekleding van massief hout- eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken"

8. N.v.t.

9.

<b>Prestatieverklaring nummer</b>	<b>GWW16a t/m ao</b>	
<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Wandbekleding (W). Houtsoorten: Lariks (LAGM)</b>	<b>Geharmoniseerde technische specificaties</b>
Brand- en rookklasse	D-s2,d0. (volgens tabel 1)	NEN-EN 14915:2013
Formaldehyde <sup>(7)</sup> :	E1	
PCP-gehalte <sup>(8)</sup> :	Geen	
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	
Dampdiffusieweerstandsgetal <sup>(5)</sup> :	60μ (volgens tabel 2)	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt <sup>(6)</sup> :	0,10/0,30(volgens tabel 3)	
Warmtegeleidingscoëfficiënt <sup>(5)</sup> :	0,13 λ(W/mK) (volgens tabel 4)	
Weerstand bij bevestigen	NPD	
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 2 (NEN-EN 350-2) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	

(-) = zie markering label

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Deze verklaring is in overeenstemming met EU verordening nr. 305/2011

Zaandam, 01-11-2020

H. A.A.J. Gras  
Symon Spiersweg 10, 1506 RZ Zaandam, Nederland