

# Prestatieverklaring

GWW19a t/m c

1. Producttype:

**Gezaagd, geschaafd of geprofileerde wand- en gevelbekleding met of zonder veer en groef voldoen aan de onderstaande karakteristieke waarde.**

2. Omschrijving artikel:

**Wandbekleding (W)  
Vuren (PCAB) buitentoepassing**

**GWW19a;** ART000445, Vuren 25x275 mm vlotdelen Zaans Zwart, geïmpregneerd, zichtzijde bezaagd,  
**GWW19b;** ART001191, Vuren 22x68 mm boards Zaans Zwart verduurzaamd, zichtzijde bezaagd met velling  
**GWW19c;** ART001192, Vuren 22x142 mm boards Zaans Zwart, verduurzaamd, zichtzijde bezaagd met velling  
**GWW19d;** ART001216, Vuren 10/25x190mm zweeds rabat Zaans Zwart 175mm werkend, verduurzaamd, zichtzijde bezaagd  
**GWW19e;** ART001217, Vuren 22x198 mm boards Zaans Zwart, Verduurzaamd, zichtzijde bezaagd  
**GWW19f;** ART001293, Vuren 42x42mm hoeklat Zaans Zwart verduurzaamd, geschaafd met velling  
**GWW19g;** ART001294, Vuren 18x145mm channelsiding Zaans Zwart, 130mm werkend, verduurzaamd, zichtzijde bezaagd  
**GWW19h;** ART001295, Vuren 18x145mm halfhouts rabat Zaans Zwart, 128mm werkend, verduurzaamd, zichtzijde bezaagd

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Afwerkingen van wanden en plafonds voor buitentoepassingen.**

4 +5. Naam fabrikant en adres:

**Gras Wood Wide B.V.  
Symon Spiersweg 10  
1506 RZ Zaandam  
Tel. +31(0)75 616 3792  
Fax +31(0)75 615 6096**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

Systeem 4

7. N.v.t.

8. N.v.t.

Prestatieverklaring nummer	GWW19a t/m GWW19h	
Essentiële kenmerken	Wandbekleding (W). Houtsoorten: Vuren (PCAB)	Geharmoniseerde technische specificaties
Brand- en rookklasse	D-s2,d0	NEN-EN 14915:2013
Formaldehyde <sup>(7)</sup> :	E1	
PCP-gehalte <sup>(8)</sup> :	Geen	
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	
Dampdiffusieweerstandsgetal <sup>(5)</sup> :	60μ (volgens tabel 2)	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt <sup>(6)</sup> :	0,10/0,30(volgens tabel 3)	
Warmtegeleidingscoëfficiënt <sup>(5)</sup> :	0,11 λ(W/mK) (volgens tabel 4)	
Natuurlijke duurzaamheidsklasse (T)	schimmels: 3-4 (NEN-EN 350) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	
Hout verduurzaamd tegen schimmels	Gebruikers klasse: 2 Retentie klasse: 2 Indringingsklasse: 1 mm+ extra beschermende coating	



(-) = zie markering label

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Deze verklaring is in overeenstemming met EU verordening nr. 305/2011

Zaandam, 01-01-2021

H. A.A.J. Gras  
Symon Spiersweg 10, 1506 RZ Zaandam, Nederland