

Prestatieverklaring

Nr. GWW20a t/m j

1. Producttype:

Gezaagd, geschaafd of geprofileerde wand- en gevelbekleding met of zonder veer en groef volgens NEN-EN 14915:2013.

Voor verdere en/of meer gedetailleerde informatie over het geleverde product in aanvulling op wat hieronder is weergegeven, zie informatie op de verpakking of in eventuele begeleidende documenten.

2. Omschrijving artikel: **Wandbekleding (W) grenen (PNSY) buiten toepassing voor de volgende producten**

GWW20a: ART000181 Sealwood 18x142 mm halfhouts rabat RAL:127 mm werkend, zichtzijde bezaagd

GWW20b: ART000183 Sealwood 16x143 mm Zweeds rabat 10/21x143 mm werkend zichtzijde bezaagd

GWW20c: ART000962 Sealwood 42x42 mm Hoeklat RAL: 2 zijdig geschaafd + 2 zijden bezaagd

GWW20d: ART000966 Sealwood 18x92 mm halfhouts rabat RAL: 77 mm werkend, zichtzijde bezaagd

GWW20e: ART000978 Sealwood 18x142 mm channelsiding 127 mm werkend, zichtzijde bezaagd

GWW20f: ART000979 Sealwood 18x68 mm channelsiding 53 mm werkend, zichtzijde bezaagd

GWW20g: ART000980 Sealwood 18x92 mm channelsiding 77 mm werkend, zichtzijde bezaagd

GWW20h: ART000981 Sealwood 18x192 mm channelsiding 175 mm werkend, zichtzijde bezaagd

GWW20i: ART000991 Sealwood Zweeds rabat 10/21x192 mm RAL: 175 werkend zichtzijde bezaagd

GWW20j: ART000992 Sealwood Zweeds rabat 10/21x142 mm RAL:127 werkend zichtzijde bezaagd

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Afwerkingen van wanden en plafonds voor buitentoepassingen.

4 +5. Naam fabrikant en adres:

Gras Wood Wide B.V.
Symon Spiersweg 10
1506 RZ Zaandam
Tel. +31(0)75 616 3792
Fax +31(0)75 615 6096

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

Systeem 4

7. Volgens NEN-EN 14915 "Wand en gevelbekleding van massief hout- eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken"

8. N.v.t.

9.

Prestatieverklaring nummer	GWW 20a t/m j	GWW 20a t/m j	
Essentiële kenmerken	Wandbekleding (W). Houtsoorten: grenen (PNSY)	Wandbekleding (W). Houtsoorten: vuren (PCAB)	Geharmoniseerde technische specificaties
Brand- en rookklasse	Min dikte 12mm:D-s2,d0 (volgens tabel 1)	Min dikte 12mm:D-s2,d0 (volgens tabel 1)	NEN-EN 14915:2013
Formaldehyde ⁽⁷⁾ :	E1	E1	
PCP-gehalte ⁽⁸⁾ :	NPD	NPD	
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	NPD	
Dampdiffusieweerstandsgetal ⁽⁵⁾ :	70μ (volgens tabel 2)	60μ (volgens tabel 2)	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt ⁽⁶⁾ :	0,10/0,30(volgens tabel 3)	0,10/0,30(volgens tabel 3)	
Warmtegeleidingscoëfficiënt ⁽⁵⁾ :	0,13 λ(W/mK) (volgens tabel 4)	0,11 λ(W/mK) (volgens tabel 4)	
Weerstand bij bevestigen	NPD	NPD	

Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 3-4 (NEN-EN 350-2) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	schimmels: 4 (NEN-EN 350-2) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	
Hout verduurzaamd tegen schimmels	Gebruikers klasse: 2 Retentie klasse: 2 Indringingsklasse: 1 mm+ extra beschermendecoating	Gebruikers klasse: 2 Retentie klasse: 2 Indringingsklasse: 1 mm+ extra beschermendecoating	

(-) = zie markering label

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Deze verklaring is in overeenstemming met EU verordening nr. 305/2011

Zaandam, 01-01-2021

H. A.A.J. Gras
Symon Spiersweg 10, 1506 RZ Zaandam, Nederland