

# Prestatieverklaring

Nr. GWW21a t/m ag

## 1. Producttype:

**Gezaagd, geschaafd of geprofileerde wand- en gevelbekleding met of zonder veer en groef volgens NEN-EN 14915:2013.**

Voor verdere en/of meer gedetailleerde informatie over het geleverde product in aanvulling op wat hieronder is weergegeven, zie informatie op de verpakking of in eventuele begeleidende documenten.

## 2. Omschrijving artikel: **Wandbekleding (W) Grenen (PNSY) buiten toepassing voor de volgende producten**

**GWW21a:** ART001471 Royal Wood 19x148 mm channelsiding Kleur : Oker Geel RY.20  
**GWW21b:** ART001472 Royal Wood 19x98 mm rechtebord Kleur : Oker Geel RY.20  
**GWW21c:** ART001476 Royal Wood 48x98 mm rechtebord Kleur : Oker Geel RY.20  
**GWW21d:** ART001478 Royal Wood 19x123 mm channelsiding Kleur : Oker geel RY.20  
**GWW21e:** ART001479 Royal Wood 19x148 mm channelsiding Kleur : Noors Zwart RS.30  
**GWW21f:** ART001480 Royal Wood 19x148 mm channelsiding Kleur : Teer Bruin RB.10  
**GWW21g:** ART001481 Royal Wood 19x73 mm rechtebord Kleur : Noors Zwart RS.30  
**GWW21h:** ART001482 Royal Wood 19x98 mm rechtebord Kleur : Noors Zwart RS.30  
**GWW21i:** ART001483 Royal Wood 19x98 mm rechtebord Kleur : Teer Bruin RB.10  
**GWW21j:** ART001484 Royal Wood 19x148 mm rechtebord Kleur : Teer Bruin RB.10  
**GWW21k:** ART001485 Royal Wood 19x148 mm rechtebord Kleur : Noors Zwart RS.30  
**GWW21l:** ART001486 Royal Wood 19x173 mm rechtebord Kleur : Teer Bruin RB.10  
**GWW21m:** ART001487 Royal Wood 19x148 mm channelsiding met schijnspinning, Kleur : Noors Zwart RS.30  
**GWW21n:** ART001488 Royal Wood 19x148 mm channelsiding met schijnspinning, Kleur : Teer Bruin RB.10  
**GWW21o:** ART001489 Royal Wood 19x148 mm channelsiding met schijnspinning, Kleur : Teer Bruin RB.10  
**GWW21p:** ART001490 Royal Wood 19x148 mm channelsiding met schijnspinning, Kleur : Oker Geel RY.20  
**GWW21q:** ART001491 Royal Wood 19x148 mm rechtebord Kleur : Oker Geel RY.20  
**GWW21r:** ART001492 Royal Wood 19x73 mm rechtebord Kleur : Oker Geel RY.20  
**GWW21s:** ART001493 Royal Wood 19x173 mm rechtebord Kleur : Oker Geel RY.20  
**GWW21t:** ART001494 Royal Wood 19x173 mm rechtebord Kleur : Noors Zwart RS.30  
**GWW21u:** ART001495 Royal Wood 19x73 mm rechtebord Kleur : Teer Bruin RB.10  
**GWW21v:** ART001496 Royal Wood 19x148 mm channelsiding Kleur : Fjorden Grijs RG.20  
**GWW21w:** ART001497 Royal Wood 19x148 mm channelsiding met schijnspinning, Kleur : Fjorden Grijs RG.20  
**GWW21x:** ART001498 Royal Wood 19x73 mm rechtebord Kleur : Fjorden Grijs RG.20  
**GWW21y:** ART001499 Royal Wood 19x98 mm rechtebord Kleur : Fjorden Grijs RG.20  
**GWW21z:** ART001500 Royal Wood 19x148 mm rechtebord Kleur : Fjorden Grijs RG.20  
**GWW21aa:** ART001501 Royal Wood 19x173 mm rechtebord Kleur : Fjorden Grijs RG.20  
**GWW21ab:** ART001507 Royal Wood 19x98 mm rechtebord Kleur : Neutraal RO.0  
**GWW21ac:** ART001508 Royal Wood 19x148 mm channelsiding Kleur : Neutraal RO.0  
**GWW21ad:** ART001509 Royal Wood 19x148 mm channelsiding met schijnspinning, Kleur : Lava Rood RR.20  
**GWW21ae:** ART001510 Royal Wood 19x98 mm rechtebord Kleur : Lava Rood RR.20  
**GWW21af:** ART001511 Royal Wood 19x148 mm rechtebord Kleur : Lava Rood RR.20  
**GWW21ag:** ART001512 Royal Wood 19x173 mm rechtebord Kleur : Lava Rood RR.20

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

### **Afwerkingen van wanden en plafonds voor buitentoepassingen.**

4 +5. Naam fabrikant en adres:

**Gras Wood Wide B.V.**  
**Symon Spiersweg 10**  
**1506 RZ Zaandam**  
**Tel. +31(0)75 616 3792**  
**Fax +31(0)75 615 6096**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

Systeem 4

7. Volgens NEN-EN 14915 "Wand en gevelbekleding van massief hout- eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken"

8. N.v.t.

9.

<b>Prestatieverklaring nummer</b>	<b>GWG 20a t/m ag</b>	
<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Wandbekleding (W). Houtsoorten: grenen (PNSY)</b>	<b>Geharmoniseerde technische specificaties</b>
Brand- en rookklasse	Min dikte 12mm:D-s2,d0 (volgens tabel 1)	NEN-EN 14915:2013
Formaldehyde <sup>(7)</sup> :	E1	
PCP-gehalte <sup>(8)</sup> :	NPD	
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	
Dampdiffusieweerstandsgetal <sup>(5)</sup> :	70 $\mu$ (volgens tabel 2)	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt <sup>(6)</sup> :	0,10/0,30(volgens tabel 3)	
Warmtegeleidingscoëfficiënt <sup>(5)</sup> :	0,13 $\lambda$ (W/mK) (volgens tabel 4)	
Weerstand bij bevestigen	NPD	
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 2 (NEN-EN 350-2) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	
Hout verduurzaamd tegen schimmels	Gebruikers klasse: UC2 & UC3 Retentie klasse: 2 (spinhout >19kg/m <sup>3</sup> ) Indringingsklasse: P8	NEN-EN 351:2007

(-) = zie markering label

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Deze verklaring is in overeenstemming met EU verordening nr. 305/2011

Zaandam, 01-02-2021

H. A.A.J. Gras  
Symon Spiersweg 10, 1506 RZ Zaandam, Nederland