

Prestatieverklaring

GWW 25

1. Producttype:

Gezaagd, geschaafd of geprofileerde wand- en gevelbekleding met of zonder veer en groef volgens NEN-EN 14915:2013.

Voor verdere en/of meer gedetailleerde informatie over het geleverde product in aanvulling op wat hieronder is weergegeven, zie informatie op de verpakking of in eventuele begeleidende documenten.

2. Omschrijving artikel:

Wand en plafondpanelen (W/C) of Gevelbekleding (C) Grenen (PYSY) Maatwerk

Dikte grenen soms netto 20 mm ipv 18 mm

18x94 mm + 4 RH of 4x velling
 18x94 mm Rhombus model
 18x94 mm channelsiding, 78 mm werkend
 18x94 mm sponningschroot, ca. 78 mm werk.
 18x94 mm 2 sponningen halfhout
 18x94 mm GG (GG velling-GG kraal), 85 mm werk.
 18x118 mm + 4 RH of 4x velling
 18x118 mm Rhombus model
 18x118 mm channelsiding, 102 mm werkend
 18x118 mm sponningschroot, ca.102 mm werk.
 18x118 mm 2 sponningen halfhout
 18x118 mm GG (GG velling-GG kraal) 110 mm werk.
 18x142 mm + 4 RH of 4x velling
 18x142 mm Rhombus model
 18x142 mm channelsiding, X werkende breedte
 18x142 mm sponningschroot, ca. 127 mm werk.
 18x142 mm 2 sponningen halfhout
 18x142 mm GG (GG velling-GG kraal), X mm werk.
 18x142 mm Halfhout rabat, X mm werkend
 18x168 mm + 4 RH of 4x velling
 18x168 mm Rhombus model
 18x168 mm channelsiding, X werkende breedte
 18x168 mm sponningschroot, ca. 152 mm werk.
 18x168 mm 2 sponningen halfhout
 18x168 mm GG (GG velling-GG kraal), X mm werk.
 18x168 mm Halfhout rabat, X mm werkend

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Afwerkingen van wanden en plafonds voor binnen- en buitentoepassingen die voldoen aan de brandvoorschriften.

4 +5. Naam fabrikant en adres:

**Gras Wood Wide B.V.
 Symon Spiersweg 10
 1506 RZ Zaandam
 Tel. +31(0)75 616 3792
 Fax +31(0)75 615 6096**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

Systeem 4

7. Volgens NEN-EN 14915 "Wand en gevelbekleding van massief hout- eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken"

8. N.v.t.

9.

Prestatieverklaring nummer	GWW 25	
Essentiële kenmerken	Wand en plafondpanelen (W/C) of wandbekleding (W). Houtsoorten: Grenen (PYSY)	Geharmoniseerde technische specificaties
Brand- en rookklasse	Min dikte 12mm:D-s2,d0 (vanaf 390 kg/m3, volgens tabel 1)	NEN-EN 14915:2013
Formaldehyde;	E1	
PCP-gehalte;	Geen	

Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	
Dampdiffusieweerstandsgetal;	50 μ (volgens tabel 2)	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt;	0,10/0,30(volgens tabel 3)	
Warmtegeleidingscoëfficiënt;	0,10 λ (W/mK) (volgens tabel 4)	
Weerstand bij bevestigen	NPD	
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 4 (NEN-EN 350-2) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	

(-) = zie markering label

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Deze verklaring is in overeenstemming met EU verordening nr. 305/2011

Zaandam, 7-07-2021

H. A.A.J. Gras
Directeur
Symon Spiersweg 10, 1506 RZ Zaandam, Nederland