

Prestatieverklaring

Nr. GWW26

1. Producttype:

Gezaagd, geschaafd of geprofileerde wand- en gevelbekleding met of zonder veer en groef volgens NEN-EN 14915:2013.

Voor verdere en/of meer gedetailleerde informatie over het geleverde product in aanvulling op wat hieronder is weergegeven, zie informatie op de verpakking of in eventuele begeleidende documenten.

2. Omschrijving artikel: **Wandbekleding (W) Siberisch Lariks (LAGM) buiten toepassing voor de volgende producten**

18x94 mm + 4 RH of 4x velling
18x94 mm Rhombus model
18x94 mm channelsiding, ca.78 mm werkend
18x94 mm sponningschroot, ca. 78 mm werk.
18x94 mm 2 sponningen halfhout
18x94 mm GG (GG velling-GG kraal), 85 mm werk.
18x118 mm + 4 RH of 4x velling
18x118 mm Rhombus model
18x118 mm channelsiding, 102 mm werkend
18x118 mm sponningschroot, ca. 102 mm werk.
18x118 mm 2 sponningen halfhout
18x118 mm GG (GG velling-GG kraal) 110 mm werk.
18x142 mm + 4 RH of 4x velling
18x142 mm Rhombus model
18x142 mm channelsiding, X werkende breedte
18x142 mm channelsiding met extra sponn. X Wrk.b.
18x142 mm sponningschroot, ca. 127 mm werk.
18x142 mm 2 sponningen halfhout
18x142 mm GG (GG velling-GG kraal), X mm werk.
18x142 mm Halfhout rabat, X mm werkend
18x190 mm + 4 RH of 4x velling
18x190 mm Rhombus model
18x190 mm channelsiding, X werkende breedte
18x190 mm channelsiding met extra sponn, X Wrk.b.
18x190 mm sponningschroot, ca. 175 mm werk.
18x190 mm 2 sponningen halfhout
18x190 mm GG (GG velling-GG kraal), X mm werk.
18x190 mm Halfhout rabat, X mm werkend

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Afwerkingen van wanden en plafonds voor buitentoepassingen .

4 +5. Naam fabrikant en adres:

Gras Wood Wide B.V.
Symon Spiersweg 10
1506 RZ Zaandam
Tel. +31(0)75 616 3792
Fax +31(0)75 615 6096

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

Systeem 4

7. Volgens NEN-EN 14915 "Wand en gevelbekleding van massief hout- eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken"

8. N.v.t.

9.

Prestatieverklaring nummer	GWW 26	
Essentiële kenmerken	Wandbekleding (W). Houtsoorten: Siberisch Lariks (LAGM)	Geharmoniseerde technische specificaties
Brand- en rookklasse	D-s2,d0. (volgens tabel 1)	NEN-EN 14915:2013
Formaldehyde ⁽⁷⁾ :	E1	
PCP-gehalte ⁽⁸⁾ :	Geen	
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	
Dampdiffusieweerstandsgetal ⁽⁵⁾ :	60μ (volgens tabel 2)	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt ⁽⁶⁾ :	0,10/0,30(volgens tabel 3)	
Warmtegeleidingscoëfficiënt ⁽⁵⁾ :	0,13 λ(W/mK) (volgens tabel 4)	
Weerstand bij bevestigen	NPD	
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 2 (NEN-EN 350-2) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	

(-) = zie markering label

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Deze verklaring is in overeenstemming met EU verordening nr. 305/2011

Zaandam, 7-07-2021

H. A.A.J. Gras
Symon Spiersweg 10, 1506 RZ Zaandam, Nederland