

Prestatieverklaring

Nr. GWW21a t/m ag 1.

1. Producttype:

Gezaagd, geschaafd of geprofileerde wand- en gevelbekleding met of zonder veer en groef volgens NEN-EN 14915:2013.

2. Omschrijving artikel: **Wandbekleding (W) Grenen (PNSY) buiten toepassing voor de volgende producten**

GWW21a: ART001471 Royal Wood 19x148 mm channelsiding Kleur : Oker Geel RY.20
GWW21b: ART001472 Royal Wood 19x98 mm rechtebord Kleur : Oker Geel RY.20
GWW21c: ART001476 Royal Wood 48x98 mm rechtebord Kleur : Oker Geel RY.20
GWW21d: ART001478 Royal Wood 19x123 mm channelsiding Kleur : Oker geel RY.20
GWW21e: ART001479 Royal Wood 19x148 mm channelsiding Kleur : Noors Zwart RS.30
GWW21f: ART001480 Royal Wood 19x148 mm channelsiding Kleur : Teer Bruin RB.10
GWW21g: ART001481 Royal Wood 19x73 mm rechtebord Kleur : Noors Zwart RS.30
GWW21h: ART001482 Royal Wood 19x98 mm rechtebord Kleur : Noors Zwart RS.30
GWW21i: ART001483 Royal Wood 19x98 mm rechtebord Kleur : Teer Bruin RB.10
GWW21j: ART001484 Royal Wood 19x148 mm rechtebord Kleur : Teer Bruin RB.10
GWW21k: ART001485 Royal Wood 19x148 mm rechtebord Kleur : Noors Zwart RS.30
GWW21l: ART001486 Royal Wood 19x173 mm rechtebord Kleur : Teer Bruin RB.10
GWW21m: ART001487 Royal Wood 19x148 mm channelsiding met schijnsponning, Kleur : Noors Zwart RS.30
GWW21n: ART001488 Royal Wood 19x148 mm channelsiding met schijnsponning, Kleur : Teer Bruin RB.10
GWW21o: ART001489 Royal Wood 19x148 mm channelsiding met schijnsponning, Kleur : Teer Bruin RB.10
GWW21p: ART001490 Royal Wood 19x148 mm channelsiding met schijnsponning, Kleur : Oker Geel RY.20
GWW21q: ART001491 Royal Wood 19x148 mm rechtebord Kleur : Oker Geel RY.20
GWW21r: ART001492 Royal Wood 19x73 mm rechtebord Kleur : Oker Geel RY.20
GWW21s: ART001493 Royal Wood 19x173 mm rechtebord Kleur : Oker Geel RY.20
GWW21t: ART001494 Royal Wood 19x173 mm rechtebord Kleur : Noors Zwart RS.30
GWW21u: ART001495 Royal Wood 19x73 mm rechtebord Kleur : Teer Bruin RB.10
GWW21v: ART001496 Royal Wood 19x148 mm channelsiding Kleur : Fjorden Grijs RG.20
GWW21w: ART001497 Royal Wood 19x148 mm channelsiding met schijnsponning, Kleur : Fjorden Grijs RG.20
GWW21x: ART001498 Royal Wood 19x73 mm rechtebord Kleur : Fjorden Grijs RG.20
GWW21y: ART001499 Royal Wood 19x98 mm rechtebord Kleur : Fjorden Grijs RG.20
GWW21z: ART001500 Royal Wood 19x148 mm rechtebord Kleur : Fjorden Grijs RG.20
GWW21aa: ART001501 Royal Wood 19x173 mm rechtebord Kleur : Fjorden Grijs RG.20
GWW21ab: ART001507 Royal Wood 19x98 mm rechtebord Kleur : Neutraal RO.0
GWW21ac: ART001508 Royal Wood 19x148 mm channelsiding Kleur : Neutraal RO.0
GWW21ad: ART001509 Royal Wood 19x148 mm channelsiding met schijnsponning, Kleur : Lava Rood RR.20 GWW21ae: ART001510 Royal Wood 19x98 mm rechtebord Kleur : Lava Rood RR.20
GWW21af: ART001511 Royal Wood 19x148 mm rechtebord Kleur : Lava Rood RR.20
GWW21ag: ART001512 Royal Wood 19x173 mm rechtebord Kleur : Lava Rood RR.20

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Afwerkingen van wanden en plafonds voor buitentoepassingen.

4 +5. Naam fabrikant en adres:

Bedrijf: **Gras Wood Wide B.V.**
Adres: **Symon Spiersweg 10
1506 RZ Zaandam
Nederland**
Telefoon: **+31(0)75 616 3792**
E-mail: info@graswoodwide.com
Website: www.graswoodwide.com

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

Systeem 3

7. Volgens NEN-EN 14915 "Wand en gevelbekleding van massief hout- eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken"

8. N.v.t.

9.

Prestatieverklaring nummer	GWW 20a t/m ag	
Essentiële kenmerken	Wandbekleding (W). Houtsoorten: grenen (PNSY)	Geharmoniseerde technische specificaties
Brand- en rookklasse	F, niet getest	NEN-EN 14915:2013
Formaldehyde emissie	E1	
PCP-gehalte	NPD	
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	
Dampdiffusieweerstandsgetal	70 μ (volgens tabel 2)	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0,10/0,30 (volgens tabel 3)	
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,13 λ (W/mK) (volgens tabel 4)	
Weerstand bij bevestigingen	NPD	
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 2 (NEN-EN 350-2)	
Hout verduurzaamd tegen schimmels	Gebruikers klasse: UC2 & UC3 Retentie klasse: 2 (spinhout > 19kg/m ³) Indringingsklasse: P8	NEN-EN 351:2007

10. **Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:**

De prestaties van de hierboven omschreven producten zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Een door de fabrikant ondertekende versie is op aanvraag verkrijgbaar

Zaandam, 8-8-2024

Sven Gras
Directeur