

Prestatieverklaring

Nummer; GWW-41a: t/m GWW-41e:

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

GWW-41a: Western Red Cedar, Halfhouts rabat dubbel lip # 2 Cl & b, 18mm x div breedte, 2x halfhouts rabat, bezaagd of geschaafd of geborsteld
GWW-41b: Western Red Cedar, Halfhouts rabat STK, 18mm x div breedte, 2x halfhouts rabat, bezaagd of geschaafd of geborsteld
GWW-41c: Western Red Cedar, Channelsiding dubbel lip, 18mm x div breedte, bezaagd of geschaafd of geborsteld
GWW-41d: Western Red Cedar, Channelsiding dubbel lip STK, 18mm x div breedte, mes en groef, bezaagd of geschaafd of geborsteld
GWW-41e: Western Red Cedar, UTV - Hidden nailing # 2 Cl & b, 18mm x div breedte, mes en groef, bezaagd of geschaafd of geborsteld
GWW-41e: Western Red Cedar, UTV - Hidden nailing STK, 20mm x div breedte, mes en groef, bezaagd of geschaafd of geborsteld

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Wandbekleding (W), (E) Externe toepassing (buiten toepassing) & (I) Interne toepassing (Interieur)

3 + 4. Producent en gemachtigde:

Bedrijf: **Gras Wood Wide B.V.**
Adres: **Symon Spiersweg 10
1506 RZ Zaandam
Nederland**
Telefoon: **+31(0)75 616 3792**
E-mail: info@graswoodwide.com
Website: www.graswoodwide.com

5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructief product:

System 3

6a. De prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

NEN-EN 14915:2013

Technisch beoordeelde instantie: NVT

7. Prestaties:

Prestatieverklaring: GWW-41a: t/m GWW-41e	
Essentiële kenmerken	
Brand- en rookklasse	D-s2, d0
	EN 13501-1:2018 "Test rapport nr: K138/2024; Geldig voor alle breedtes, Minimum dikte 13mm. Totale dikte 18mm of dikker. In de breedte geen beperking." Regelwerk 28 x 45 mm evt. icm 21 x 45 mm óf: 1 x duo-vent: 45 x 45mm, Substraat: K138/2024: A1 of A2-s1,do min. 525kg/m³ min. 12mm dik óf Vezelcementplaat min. 4,5 mm, min. 1300kg/m³
Formaldehyde emissie	E1
PCP-gehalte	Geen
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD
Dampdiffusieweerstandsgetal	50μ (volgens tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0,10/0,30(volgens tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,10 λ(W/mK) (volgens tabel 4)
Weerstand bij bevestigingen	Voorboren niet noodzakelijk
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 2 (NEN-EN 350)

NEN-EN 14915:2013



8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

De prestaties van de hierboven omschreven producten zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Een door de fabrikant ondertekende versie is op aanvraag verkrijgbaar.

Zaandam, 1-5-2025

Sven Gras
Directeur