

Prestatieverklaring

Nummer; GWW-42a: t/m GWW-42j:

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

GWW-42a: Western Red Cedar, Boards, 17-28 mm x div breedte, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-42b: Western Red Cedar, Hoeklat / Balk 38 mm x div breedte, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-42c: Western Red Cedar, Rhombus 17mm en op x div breedte, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-42d: Western Red Cedar, Cedarfix 17mm en op x div breedte, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-42e: Western Red Cedar, Zweeds Rabat 6/20 x div breedte, halfhouts, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-42f: Western Red Cedar, Zweeds Rabat 12/24 x div breedte, halfhouts, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-42g: Western Red Cedar, Halfhouts Rabat (zonder dubbele lip), 18mm x div breedte, halfhouts, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-42h: Western Red Cedar, Channelsiding (zonder dubbele lip), 18mm x div breedte, halfhouts, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-42i: Western Red Cedar, Shutter 16mm x div breedte, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-42j: Western Red Cedar, Shingles zonder brandvertrager 1/8 mm x div breedte, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-42k: Western Red Cedar, Shakes zonder brandvertrager 1/16 mm x div breedte, bezaagd of geschaafd of geborsteld

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Wandbekleding (W), (E) Externe toepassing (buiten toepassing)

3 + 4. Producent en gemachtigde:

Bedrijf: **Gras Wood Wide B.V.**
 Adres: **Symon Spiersweg 10
 1506 RZ Zaandam
 Nederland**
 Telefoon: **+31(0)75 616 3792**
 E-mail: info@graswoodwide.com
 Website: www.graswoodwide.com

5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructief product:

System 3

6a. De prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

NEN-EN 14915:2013

Technisch beoordeelde instantie: NVT

7. Prestaties:

Prestatieverklaring: GWW-42a: t/m GWW-42j	
Essentiële kenmerken	
Brand- en rookklasse	F, niet getest
Formaldehyde emissie	E1
PCP-gehalte	Geen
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD
Dampdiffusieweerstandsgetal	50µ (volgens tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0,10/0,30(volgens tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,10 λ(W/mK) (volgens tabel 4)
Weerstand bij bevestigingen	Voorboren niet noodzakelijk
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 2 (NEN-EN 350)

NEN-EN 14915:2013

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

De prestaties van de hierboven omschreven producten zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Een door de fabrikant ondertekende versie is op aanvraag verkrijgbaar.

Zaandam, 1-5-2025

Sven Gras
Directeur