

Prestatieverklaring

Nummer; GWW-70a: t/m GWW-71e:

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

GWW-70a: Lunawood Vuren, Channelsiding 20mm x div breedte, halfhouts, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-70b: Lunawood Vuren, Halfhouts rabat 20mm x div breedte, halfhouts, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-70c: Lunawood Vuren, UTV hidden nailing 20mm x div breedte, mes en groef, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-70d: Lunawood Vuren Trim hidden nailing 20mm x div breedte, mes en groef, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-70e: Lunawood Vuren Bevel hidden nailing 26mm x div breedte, mes en groef, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-70f: Lunawood Vuren Layer Brushed 19mm x div breedte, halfhouts, geborsteld
 GWW-70g: Lunawood Vuren Vivo 19mm x div breedte, mes en groef, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-70h: Lunawood Vuren TGV 19mm x div breedte, mes en groef, bezaagd of geschaafd of geborsteld

 GWW-71a: Lunawood Grenen, Channelsiding 20mm x div breedte, halfhouts, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-71b: Lunawood Grenen, Halfhouts rabat 20mm x div breedte, halfhouts, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-71c: Lunawood Grenen, UTV met of zonder hidden nailing 20mm x div breedte, mes en groef, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-71d: Lunawood Grenen, Panel system 19mm x div breedte, mes en groef, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-71e: Lunawood Grenen, UTS 19mm x div breedte, mes en groef, bezaagd of geschaafd of geborsteld

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Wandbekleding (W), (E) Externe toepassing (buiten toepassing) & (I) Interne toepassing (Interieur)

3 + 4. Producent en gemachtigde:

Bedrijf: **Gras Wood Wide B.V.**
 Adres: **Symon Spiersweg 10
1506 RZ Zaandam
Nederland**
 Telefoon: **+31(0)75 616 3792**
 E-mail: info@graswoodwide.com
 Website: www.graswoodwide.com

5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructief product:

System 3

6a. De prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

NEN-EN 14915:2013

Technisch beoordeelde instantie: NVT

7. Prestaties:

Prestatieverklaring: GWW-70a: t/m GWW-70e	
Essentiële kenmerken	Vuren (PCAB)
Brand- en rookklasse	D-s2, d0
Formaldehyde emissie	E1
PCP-gehalte	Geen
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD
Dampdiffusieweerstandsgetal	60μ (volgens tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0,10/0,30(volgens tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,11 λ(W/mK) (volgens tabel 4)
Weerstand bij bevestigingen	NPD
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 2 (NEN-EN 350)

EN 13501-1:2018
 Regelwerk in 28 x 45mm evt i.c.m. 21x45mm bij dubbelregelwerk
 óf
 1 x duo-vent: 45 x 45mm
 Substraat: A1 of A2-s1,do min. 525kg/m³, min. 12mm dik"

NEN-EN 14915:2013

Prestatieverklaring: GWW-71a: t/m GWW-71e		
Essentiële kenmerken	Grenen (PNSY)	
Brand- en rookklasse	D-s2, d0	EN 13501-1:2018 Regelwerk in 28 x 45mm evt i.c.m. 21x45mm bij dubbelregelwerk óf 1 x duo-vent: 45 x 45mm Substraat: A1 of A2-s1, do min. 525kg/m ³ , min. 12mm dik"
Formaldehyde emissie	E1	NEN-EN 14915:2013
PCP-gehalte	Geen	
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	
Dampdiffusieweerstandsgetal	60μ (volgens tabel 2)	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0,10/0,30(volgens tabel 3)	
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,13 λ(W/mK) (volgens tabel 4)	
Weerstand bij bevestigingen	NPD	
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 2 (NEN-EN 350)	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

De prestaties van de hierboven omschreven producten zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Een door de fabrikant ondertekende versie is op aanvraag verkrijgbaar.

Zaandam, 1-5-2025

Sven Gras
Directeur