

Prestatieverklaring

Nummer; GWW-72a: t/m GWW-73b:

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

GWW-72a: Lunawood Vuren, Triple shadow 32 x 140 mm, mes en groef, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-72b: Lunawood Vuren, Dual Shadow 26 x 142 mm, mes en groef, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-72c: Lunawood Vuren, Femma 26 x 142 mm, mes en groef, geschaafd
 GWW-72d: Lunawood Vuren Duple 32 x 140 mm, mes en groef, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-72e: Lunawood Vuren Duo 32 x 140 mm, mes en groef, bezaagd of geschaafd of geborsteld

GWW-73a: Lunawood Grenen, Aalto 32x142 mm, mes en groef, geschaafd
 GWW-73b: Lunawood Grenen, Trio 26 x 92 mm, mes en groef, geschaafd

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Wandbekleding (W), (E) Externe toepassing (buiten toepassing)

3 + 4. Producent en gemachtigde:

Bedrijf: **Gras Wood Wide B.V.**
 Adres: **Symon Spiersweg 10
 1506 RZ Zaandam
 Nederland**
 Telefoon: **+31(0)75 616 3792**
 E-mail: info@graswoodwide.com
 Website: www.graswoodwide.com

5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructief product:

System 3

6a. De prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

NEN-EN 14915:2013

Technisch beoordeelde instantie: NVT

7. Prestaties:

	Prestatieverklaring: GWW-72a: t/m GWW-72e	
Essentiële kenmerken	Vuren (PCAB)	
Brand- en rookklasse	E-s2, d0	NEN-EN 14915:2013
Formaldehyde emissie	E1	
PCP-gehalte	Geen	
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	
Dampdiffusieweerstandsgetal	60µ (volgens tabel 2)	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0,10/0,30(volgens tabel 3)	
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,11 λ(W/mK) (volgens tabel 4)	
Weerstand bij bevestigingen	NPD	
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 2 (NEN-EN 350)	

	Prestatieverklaring: GWW-73a: t/m GWW-73b	
Essentiële kenmerken	Grenen (PNSY)	
Brand- en rookklasse	E-s2, d0	NEN-EN 14915:2013
Formaldehyde emissie	E1	
PCP-gehalte	Geen	
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	
Dampdiffusieweerstandsgetal	60µ (volgens tabel 2)	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0,10/0,30(volgens tabel 3)	
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,13 λ(W/mK) (volgens tabel 4)	
Weerstand bij bevestigingen	NPD	
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 2 (NEN-EN 350)	



8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

De prestaties van de hierboven omschreven producten zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Een door de fabrikant ondertekende versie is op aanvraag verkrijgbaar.

Zaandam, 1-5-2025

Sven Gras
Directeur