

Prestatieverklaring

Nummer; GWW-74a: t/m GWW-75f:

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

GWW-74a: Lunawood Vuren, Zweeds Rabat 10/21mm x div. breedte, halfhouts, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-74b: Lunawood Vuren, Zweeds Rabat 10/21mm x div. breedte, halfhouts, bezaagd of geschaafd of geborsteld 3-zij afgewerkt Midnight Black
 GWW-74c: Lunawood Vuren, Arctic Layer 19mm x div. breedte, halfhouts, geborsteld, behandeld met Arctic afwerking
 GWW-74d: Lunawood Vuren, Arctic SHP (Board) 19mm x div. breedte, halfhouts, geborsteld, behandeld met Arctic afwerking
 GWW-74e: Lunawood Vuren, Arctic Triple 32 x 140 mm, halfhouts, geborsteld, behandeld met Arctic afwerking
 GWW-74f: Lunawood Vuren, Board 19 mm en op x div breedte, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-74g: Lunawood Vuren, Rhombus / Parallelogram 19 mm en op x div breedte, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-74h: Lunawood Vuren, Lunafix 19 mm en op x div breedte, bezaagd of geschaafd of geborsteld

GWW-75a: Lunawood Grenen, Panel System 42 x 68 mm, mes en groef, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-75b: Lunawood Grenen, Hoeklat / Balk 42 mm x div breedte, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-75c: Lunawood Grenen, Balk gelamineerd 88 x 88 mm, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-75d: Lunawood Grenen, Board 19 mm en op x div breedte, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-75e: Lunawood Grenen, Rhombus / Parallelogram 19 mm en op x div breedte, bezaagd of geschaafd of geborsteld
 GWW-75f: Lunawood Grenen, Lunafix 19 mm en op x div breedte, bezaagd of geschaafd of geborsteld

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Wandbekleding (W), (E) Externe toepassing (buiten toepassing)

3 + 4. Producent en gemachtigde:

Bedrijf: **Gras Wood Wide B.V.**
 Adres: **Symon Spiersweg 10
1506 RZ Zaandam
Nederland**
 Telefoon: **+31(0)75 616 3792**
 E-mail: info@graswoodwide.com
 Website: www.graswoodwide.com

5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructief product:

System 3

6a. De prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

NEN-EN 14915:2013

Technisch beoordeelde instantie: NVT

7. Prestaties:

Prestatieverklaring: GWW-74a: t/m GWW-74h	
Essentiële kenmerken	Vuren (PCAB)
Brand- en rookklasse	F, niet getest
Formaldehyde emissie	E1
PCP-gehalte	Geen
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD
Dampdiffusieweerstandsgetal	60μ (volgens tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0,10/0,30(volgens tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,11 λ(W/mK) (volgens tabel 4)
Weerstand bij bevestigingen	NPD
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 2 (NEN-EN 350)

NEN-EN 14915:2013

Prestatieverklaring: GWW-75a: t/m GWW-75f		
Essentiële kenmerken	Grenen (PNSY)	
Brand- en rookklasse	F, niet getest	NEN-EN 14915:2013
Formaldehyde emissie	E1	
PCP-gehalte	Geen	
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	
Dampdiffusieweerstandsgetal	60μ (volgens tabel 2)	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0,10/0,30 (volgens tabel 3)	
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,13 λ(W/mK) (volgens tabel 4)	
Weerstand bij bevestigingen	NPD	
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 2 (NEN-EN 350)	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

De prestaties van de hierboven omschreven producten zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Een door de fabrikant ondertekende versie is op aanvraag verkrijgbaar .

Zaandam, 1-5-2025

Sven Gras
Directeur