

Leistungserklärung

Nr. GWW20a bis j

1. Produkttyp:

Gesägte, gehobelte oder profilierte Wand- und Fassadenverkleidung mit oder ohne Nut und Feder gemäß NEN-EN 14915:2013.

Weitere und/oder detaillierte Informationen zum gelieferten Produkt ergänzend zu den im Folgenden gemachten Angaben, finden Sie auf der Verpackung oder in eventuellen Begleitdokumenten.

2. Beschreibung Artikel : **Wandverkleidung (W) Kiefer (PNSY) Außenbereich, für die folgenden Produkte**

GWW20a: ART000181 Sealwood 18x142 mm Wechselfalzprofil RAL:127 mm Deckbreite, Sichtseite angeraut
GWW20b: ART000183 Sealwood 16x143 mm Überlappspund 10/21x143 mm Deckbreite, Sichtseite angeraut
GWW20c: ART000962 Sealwood 42x42 mm Eckleiste RAL: 2-seitig gehobelt + 2-seitig angeraut
GWW20d: ART000966 Sealwood 18x92 mm Wechselfalzprofil RAL: 77 mm Deckbreite, Sichtseite angeraut
GWW20e: ART000978 Sealwood 18x142 mm Channelsiding 127 mm Deckbreite, Sichtseite angeraut
GWW20f: ART000979 Sealwood 18x68 mm Channelsiding 53 mm Deckbreite, Sichtseite angeraut
GWW20g: ART000980 Sealwood 18x92 mm Channelsiding 77 mm Deckbreite, Sichtseite angeraut
GWW20h: ART000981 Sealwood 18x192 mm Channelsiding 175 mm Deckbreite, Sichtseite angeraut
GWW20i: ART000991 Sealwood Überlappspund 10/21x192 mm RAL: 175 mm Deckbreite, Sichtseite angeraut
GWW20j: ART000992 Sealwood Überlappspund 10/21x142 mm RAL:127 mm Deckbreite, Sichtseite angeraut

3. Die beabsichtigten Verwendungszwecke des Bauprodukts, gemäß der anwendbaren, harmonisierten Spezifikation, wie vom Hersteller festgelegt:

Verkleidung von Wänden und Decken für Außenbereiche.

4 +5. Name Hersteller und Anschrift:

**Gras Wood Wide B.V.
Symon Spiersweg 10
NL-1506 RZ Zaandam
Tel. +31(0)75 616 3792
Fax +31(0)75 615 6096**

6. Das System oder die Systeme zur Bewertung und Verifizierung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System 4

7. Gemäß NEN-EN 14915 "Wand- und Fassadenverkleidung aus Massivholz, Eigenschaften, Konformitätsbewertung und Marken"

8. k.A.

9.

Leistungserklärung Nummer	GWW 20a bis j	GWW 20a bis j	
Wesentliche Merkmale	Wandverkleidung (W). Holzarten: Kiefer (PNSY)	Wandverkleidung (W). Holzarten: Fichte (PCAB)	Harmonisierte technische Spezifikationen
Brandschutz- und Rauchklasse	Min. Stärke 12 mm:D-s2,d0 (gemäß Tabelle 1)	Min. Stärke 12 mm:D-s2,d0 (gemäß Tabelle 1)	NEN-EN 14915:2013
Formaldehyd ⁽⁷⁾ :	E1	E1	
PCP-Gehalt ⁽⁸⁾ :	NPD	NPD	
Abgabe von Gefahrstoffen	NPD	NPD	
Dampfdiffusionswiderstandszahl ⁽⁵⁾ :	70µ (gemäß Tabelle 2)	60µ (gemäß Tabelle 2)	
Schallabsorptionskoeffizient ⁽⁶⁾ :	0,10/0,30 (gemäß Tabelle 3)	0,10/0,30 (gemäß Tabelle 3)	
Wärmeleitkoeffizient ⁽⁵⁾ :	0,13 λ(W/mK) (gemäß Tabelle 4)	0,11 λ(W/mK) (gemäß Tabelle 4)	
Widerstand beim Befestigen	NPD	NPD	

Natürliche Haltbarkeitsklasse	Schimmelpilze: 3-4 (NEN-EN 350-2) Insekten: NPD Termiten: NPD Pfahlwürmer NPD	Schimmelpilze: 4 (NEN-EN 350-2) Insekten: NPD Termiten: NPD Pfahlwürmer NPD	
Holz konservieren gegen Schimmelpilze	Benutzerklasse: 2 Retentionsklasse: 2 Eindringungs-klasse: 1 mm + zusätzliche Schutzbeschichtung	Benutzerklasse: 2 Retentionsklasse: 2 Eindringungs-klasse: 1 mm + zusätzliche Schutzbeschichtung	

(-) = siehe Markierung Etikett

10. Die Leistungen des in Punkt 1 und 2 beschriebenen Produkts entsprechen den in Punkt 9 genannten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird unter der ausschließlichen Verantwortung des in Punkt 4 genannten Herstellers erteilt. Diese Erklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung Nr. 305/2011

Zaandam (Niederlande), 01.01.2021

H. A.A.J. Gras
Symon Spiersweg 10, 1506 RZ Zaandam, Niederlande