

Leistungserklärung

GWW 25

1. Produkttyp:

Gesägte, gehobelte oder profilierte Wand- und Fassadenverkleidung mit oder ohne Nut und Feder gemäß NEN-EN 14915:2013.
Weitere und/oder detaillierte Informationen zum gelieferten Produkt ergänzend zu den im Folgenden gemachten Angaben, finden Sie auf der Verpackung oder in eventuellen Begleitdokumenten.

2. Beschreibung Artikel :

**Wand- oder Deckenpaneele (W/C) oder Fassadenverkleidung (W)
Kiefer (PYSY) Maßanfertigung**

Stärke Kiefer manchmal netto 20 mm statt 18 mm

18x94 mm + 4 RH oder 4x Abschrägung
18x94 mm Rhombus-Modell
18x94 mm Channelsiding, 78 mm Deckbreite
18x94 mm Schalbrett mit Nut, ca. 78 mm Deckbreite
18x94 mm 2 Schalbretter Halbholz
18x94 mm Nut/Feder (Nut/Feder Abschrägung-Nut/Feder Wulst), 85 mm Deckbreite
18x118 mm + 4 RH oder 4x Abschrägung
18x118 mm Rhombus-Modell
18x118 mm Channelsiding, 102 mm Deckbreite
18x118 mm Schalbrett mit Nut, ca. 102 mm Deckbreite
18x118 mm 2 Schalbretter Halbholz
18x118 mm Nut/Feder (Nut/Feder Abschrägung-Nut/Feder Wulst), 110 mm Deckbreite
18x142 mm + 4 RH oder 4x Abschrägung
18x142 mm Rhombus-Modell
18x142 mm Channelsiding, x Deckbreite
18x142 mm Schalbrett mit Nut, ca. 127 mm Verarbeitungsfläche
18x142 mm 2 Schalbretter Halbholz
18x142 mm Nut/Feder (Nut/Feder Abschrägung-Nut/Feder Wulst), 83 mm Deckbreite
18x142 mm Wechselfalzprofil, X mm Deckbreite
18x168 mm + 4 RH oder 4x Abschrägung
18x168 mm Rhombus-Modell
18x168 mm Channelsiding, x Deckbreite
18x168 mm Schalbrett mit Nut, ca. 152 mm Deckbreite
18x168 mm 2 Schalbretter Halbholz
18x168 mm Nut/Feder (Nut/Feder Abschrägung-Nut/Feder Wulst), 83 mm Deckbreite
18x168 mm Wechselfalzprofil, X mm Deckbreite

3. Die beabsichtigten Verwendungszwecke des Bauprodukts, gemäß der anwendbaren, harmonisierten Spezifikation, wie vom Hersteller festgelegt:

Verkleidung von Wänden und Decken im Innen- und Außenbereich, die den Brandvorschriften entsprechen.

4 +5. Name Hersteller und Anschrift:

**Gras Wood Wide B.V.
Symon Spiersweg 10
NL-1506 RZ Zaandam
Tel. +31(0)75 616 3792
Fax +31(0)75 615 6096**

6. Das System oder die Systeme zur Bewertung und Verifizierung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System 4

7. Gemäß NEN-EN 14915 "Wand- und Fassadenverkleidung aus Massivholz, Eigenschaften, Konformitätsbewertung und Marken"

8. k.A.

9.

Leistungserklärung Nummer	GWW 25	
Wesentliche Merkmale	Wand- und Deckenpaneele (W/C) oder Wandverkleidung (W). Holzarten: Kiefer (PYSY)	Harmonisierte technische Spezifikationen
Brandschutz- und Rauchklasse	Min. Stärke 12 mm:D-s2,d0 (ab 390 kg/m ³ , gemäß Tabelle 1)	NEN-EN 14915:2013
Formaldehyd;	E1	
PCP-Gehalt;	Kein	

Abgabe von Gefahrstoffen	NPD	
Dampfdiffusionswiderstandszahl;	50 μ (gemäß Tabelle 2)	
Schallabsorptionskoeffizient;	0,10/0,30 (gemäß Tabelle 3)	
Wärmeleitkoeffizient	0,10 λ (W/mK) (gemäß Tabelle 4)	
Widerstand beim Befestigen	NPD	
Natürliche Haltbarkeitsklasse	Schimmelpilze: 4 (NEN-EN 350-2) Insekten: NPD Termiten: NPD Pfahlwürmer NPD	

(-) = siehe Markierung Etikett

10. Die Leistungen des in Punkt 1 und 2 beschriebenen Produkts entsprechen den in Punkt 9 genannten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird unter der ausschließlichen Verantwortung des in Punkt 4 genannten Herstellers erteilt. Diese Erklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung Nr. 305/2011

Zaandam (Niederlande), 07.07.2021

H. A.A.J. Gras
Geschäftsführer
Symon Spiersweg 10, 1506 RZ Zaandam, Niederlande