

Leistungserklärung

Nr. GWW27

1. Produkttyp:

Gesägte, gehobelte oder profilierte Wand- und Fassadenverkleidung mit oder ohne Nut und Feder erfüllen den folgenden charakteristischen Wert.

2. Beschreibung Artikel :

Wandverkleidung (W) Lunawood-D Kiefer (PNSY) Außenbereich, Maßanfertigung

Wandverkleidung (W) Lunawood-D Fichte (PCAB) Außenbereich< Maßanfertigung b}

18x94 mm + 4 RH oder 4x Abschrägung
 18x94 mm Rhombus-Modell
 18x94 mm Channelsiding, 78 mm Deckbreite
 18x94 mm Schalbrett mit Nut, ca. 78 mm Deckbreite
 18x94 mm 2 Schalbretter Halbholz
 18x94 mm Nut/Feder (Nut/Feder Abschrägung-Nut/Feder Wulst), 85 mm Deckbreite
 18x118 mm + 4 RH oder 4x Abschrägung
 18x118 mm Rhombus-Modell
 18x118 mm Channelsiding, 102 mm Deckbreite
 18x118 mm Schalbrett mit Nut, ca. 102 mm Deckbreite
 18x118 mm 2 Schalbretter Halbholz
 18x118 mm Nut/Feder (Nut/Feder Abschrägung-Nut/Feder Wulst), 110 mm Deckbreite
 18x142 mm + 4 RH oder 4x Abschrägung
 18x142 mm Rhombus-Modell
 18x142 mm Channelsiding, x Deckbreite
 18x142 mm Channelsiding mit zusätzlicher Nut X Deckbreite
 18x142 mm Schalbrett mit Nut, ca. 127 mm Verarbeitungsfläche
 18x142 mm 2 Schalbretter Halbholz
 18x142 mm Nut/Feder (Nut/Feder Abschrägung-Nut/Feder Wulst), 83 mm Deckbreite
 18x142 mm Wechselfalzprofil, X mm Deckbreite
 18x190 mm + 4 RH oder 4x Abschrägung
 18x190 mm Rhombus-Modell
 18x190 mm Channelsiding, x Deckbreite
 18x190 mm Channelsiding mit zusätzlicher Nut, X Deckbreite
 18x190 mm Schalbrett mit Nut, ca. 175 mm Deckbreite
 18x190 mm 2 Schalbretter Halbholz
 18x190 mm Nut/Feder (Nut/Feder Abschrägung-Nut/Feder Wulst), X mm Deckbreite
 18x190 mm Wechselfalzprofil, x mm Deckbreite

3. Die beabsichtigten Verwendungszwecke des Bauprodukts, gemäß der anwendbaren, harmonisierten Spezifikation, wie vom Hersteller festgelegt:

Verkleidung von Wänden und Decken für Außenbereiche.

4 +5. Name Hersteller und Anschrift:

**Gras Wood Wide B.V.
 Symon Spiersweg 10
 NL-1506 RZ Zaandam
 Tel. +31(0)75 616 3792
 Fax +31(0)75 615 6096**

6. Das System oder die Systeme zur Bewertung und Verifizierung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System 4

7. Gemäß NEN-EN 14915 "Wand- und Fassadenverkleidung aus Massivholz, Eigenschaften, Konformitätsbewertung und Marken"

8. k.A.

9.

Leistungserklärung Nummer	GWW.27	GWW.27	
Wesentliche Merkmale	Wandverkleidung (W). Holzarten: Kiefer (PNSY) Lunawood-D	Wandverkleidung (W). Holzarten: Fichte (PCAB) Lunawood-D	Harmonisierte technische Spezifikationen
Brandschutz- und Rauchklasse	D-s2,d0. (gemäß Tabelle 1)	D-s2,d0. (gemäß Tabelle 1)	NEN-EN 14915:2013
Formaldehyd ⁽⁷⁾ :	E1	E1	
PCP-Gehalt ⁽⁸⁾ :	Kein	Kein	
Abgabe von Gefahrstoffen	NPD	NPD	
Dampfdiffusionswiderstandszahl ⁽⁵⁾ :	60μ (gemäß Tabelle 2)	60μ (gemäß Tabelle 2)	
Schallabsorptionskoeffizient ⁽⁶⁾ :	0,10/0,30 (gemäß Tabelle 3)	0,10/0,30 (gemäß Tabelle 3)	
Wärmeleitkoeffizient ⁽⁵⁾ :	0,11 λ(W/mK) (gemäß Tabelle 4)	0,11 λ(W/mK) (gemäß Tabelle 4)	
Widerstand beim Befestigen	NPD	NPD	
Natürliche Haltbarkeitsklasse	Schimmelpilze: 2 (Testbericht) Insekten: NPD Termiten: NPD Pfahlwürmer NPD	Schimmelpilze: 2 (Testbericht) Insekten: NPD Termiten: NPD Pfahlwürmer NPD	

(-) = siehe Markierung Etikett

10. Die Leistungen des in Punkt 1 und 2 beschriebenen Produkts entsprechen den in Punkt 9 genannten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird unter der ausschließlichen Verantwortung des in Punkt 4 genannten Herstellers erteilt. Diese Erklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung Nr. 305/2011

Zaandam (Niederlande), 07.07.2021

H. A.A.J. Gras
Symon Spiersweg 10, 1506 RZ Zaandam, Niederlande